

Plomba typ CUPseal - Opis Techniczny

Plomba plastikowa zatrzaskowa wykonana w utwardzanego Poliwęglanu stosowana z drutem plombowniczym w oplocie stalowym.

Zamknięcie plomby odbywa się poprzez przełożenie dwóch odcinków drutu przez oczka, zaciśnięcie pętli zabezpieczanego urządzenia oraz wciśnięcie do końca w otwór górnej części plomby, charakterystycznych haczyków które przy zamykaniu muszą kliknąć aby zapewnić poprawne zamknięcie.

Plomba jest przezroczysta, co pozwala na łatwą kontrolę zamknięcia.

Zerwanie plomby możliwe jest poprzez zerwanie, przecięcie drutu.



Zastosowanie

- ✓ Liczniki pomiarowe, zawory
- ✓ Transport, logistyka, autocysterny
- ✓ Wózki Barowe, Cateringowe
- ✓ Magazyny, drzwi, szafki, kasetki z gotówką
- ✓ Szafki, szuflady, pojemniki plastikowe,
- ✓ Inne

Specyfikacja

- ✓ Materiał: Poliwęglan utwardzany, materiał odporny na działanie temperatury od -40°C do +125°C.
- ✓ Wymiary plomby: szer. 18mm, wys.19mm, grubość 4mm
- ✓ Opcje plomby: bez drutu, możliwość dokupienia żyłki w oplocie stalowym.
- ✓ Oznaczenie: numeracja sekwencyjna 7-cio cyfrowa
- ✓ Możliwość nadruku: logo,
- ✓ Dostępne w pełnej gamie kolorów, magazynowane: **Żółty, Czerwony**
- ✓ Odporność na zrywanie: 30 kg

Pakowanie

- ✓ Po 100 sztuk w worku , 1.000 sztuk w kartonie.
- ✓ Waga kartonu: 3 kg