

PLOMBA Typ T-SEAL – Opis techniczny

Plomba **T-Seal** jest plombą metalową o stałej długości pętli. Długość plomby można dopasować do wymagań Klienta od 10cm nawet do 65cm. Wykonana z cienkiej galwanizowanej stali. Zamykana w metalowej komorze wyposażonej w podwójne zabezpieczenia, pozwalające użytkownikowi i pracownikom ochrony, na sprawdzenie poprawności zamknięcia mechanizmu „T” poprzez otwory kontrolne, gdzie widać wąsy plomby oraz otwory na pasku plomby, które muszą znajdować się na tej samej wysokości. Plomba ta odporna jest na manipulacje, nie można jej zdemontować czy też przyciąć bez pozostawienia widocznych śladów. Nadaje się do stosowania w temperaturach od -60°C do +120°C

**Zastosowanie:**

- ✓ Kontenery, plandeki, samochody ciężarowe, wagony
- ✓ Szafki, szuflady, pojemniki
- ✓ Magazyny, drzwi

Specyfikacja:

- ✓ Materiał:
- ✓ Zamknięcie: opatentowany system zapadkowy z podwójnym kontrolą poprawności zamknięcia
- ✓ Długość operacyjna 180 mm (na specjalne zamówienia od 10cm – 65cm)
- ✓ Szerokość paska: 10 mm
- ✓ Oznaczenie: numeracja sekwencyjna 7-cyfrowa, wytłaczana.
- ✓ Odporność na zrywanie: 70 kg

Pakowanie:

- ✓ 25 szt. w pęczku, 1000 szt. w kartonie
- ✓ wielkość kartonu: ok. 250x180x230mm
- ✓ waga kartonu: ok. 8kg

Certyfikaty i akceptacje Urzędów Celnych:

- ✓ HM Revenue & Customs Sub-Group 3
- ✓ EU Regulation 2454/93, Article 386, Annex 46A
- ✓ US In-Bond Security